

PULSADORES PARO EMERGENCIA RHA5 - Ø 22 mm

Información general

- Cuerpo plástico.
- Normativa internacional IEC60947-5-1.
- Lámpara tipo BA9s.

Tensión de aislamiento (V)	Ui			660
Intensidad Nominal de trabajo (A)	Ith			10
Intensidad de trabajo (A)	Ie	AC15	24V	-
		50/60Hz	48V	8
			110V	6
			220/240V	4.5
			380/415V	2.5
		DC13	24V	2.5
			48V	1.3
			110V	0.6
			220/240V	0.3
			380/415V	-
Tensión limite soportada en un 1 m (kV)				2.5
Resistencia de contacto (mΩ)				20
Nº maniobras	eléctricas	Pulsadores comunes y emergencia		1.000.000
		pulsadores luminosos		300.000
		otros		100.000
	mecánicas	pulsadores comunes y emergencia		500.000
		otros		100.000
Grado de protección				IP20



Descripción	Color	Ø cabeza mm	Tipo de contacto	Referencia	Pack
 Con retorno		40	NO	RHA5BC21	10/200
		40		RHA5BL31	10/200
		40	NC	RHA5BL42	10/200



Descripción	Color	Ø cabeza mm	Tipo de contacto	Referencia	Pack
 Desenclavar con llave Ronis nº455		30	NC	RHA5BS742	10/200
		40		RHA5BS142	10/200

Se puede desenclavar la llave cuando el selector está accionado.

PULSADORES PARO EMERGENCIA RHA5 - Ø 22 mm



Descripción	Color	Ø cabeza mm	Tipo de contacto	Referencia	Pack
Girar para desenganchar.		30	NC	RHA5BS442	10/200
		40		RHA5BS542	10/200
		60		RHA5BS642	1/1



Descripción	Color	Ø cabeza mm	Tipo de contacto	Referencia	Pack
Pulsar - tirar		40	NC	RHA5BT42	10/200