


PULSADORES LUMINOSOS RHA5 Ø 22 MM

Información general

- Cuerpo plástico.
- Normativa internacional IEC60947-5-1.
- Lámpara tipo BA9s.

Tensión de aislamiento (V)	Ui			660
Intensidad Nominal de trabajo (A)	Ith			10
Intensidad de trabajo (A)	Ie	AC15	24V	-
		50/60Hz	48V	8
			110V	6
			220/240V	4.5
			380/415V	2.5
			DC13	24V
		48V		1.3
		110V		0.6
		220/240V		0.3
		380/415V		-
Tensión limite soportada en un 1 m (kV)				2.5
Resistencia de contacto (mΩ)				20
Nº maniobras	eléctricas	Pulsadores comunes y emergencia		1.000.000
		pulsadores luminosos		300.000
		otros		100.000
	mecánicas	pulsadores comunes y emergencia		500.000
		otros		100.000
Grado de protección				IP20



Descripción	Tensión	Color	Tipo de Contacto	Referencia	Pack
	230 VAC		NO	RHA5BW3371	20/200
				RHA5BW3472	20/200
				RHA5BW3571	20/200
				RHA5BW3671	20/200
			NC	RHA5BW3472	20/200

(*)Se suministra de serie con lámpara LED a 230VAC BA9s.

Si desea LED 24 V AC/DC debe de solicitar la lámpara por separado:

24 V AC/DC: Blanco: RHLA800ELW24 - Verde: RHLA800ELG24 - Rojo: RHLA800ELR24 - Amarillo: RHLA800ELY24 - Azul: RHLA800ELB24