

FUENTES DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIALES - RHA



Características Generales

- Elevadas prestaciones.
- Diseño compacto.
- Indicación visual de presencia de tensión.
- Regulación de tensión en salida.
- Protecciones incluidas.
- Medidas 99 x 97 x 35 mm.

Parámetros técnicos			RHA25	RHA40	RHA60	RHA100	RHA150	RHA200	RHA350
Entrada	Tensión	85~132VAC / 170~264VAC (1)							
	Frecuencia	47~63HZ ±10%							
Salida	Potencia	12VDC/ 24VDC	25W	40W	60W	100W	150W	200W	350W
	Intensidad	12VDC	2.1	3.5	5	8.5	12.5	16.5	29
		24VDC	1.1	1.8	2.5	4.5	6.5	8.3	14.6
	Eficiencia	12VDC	82%	82%	80%	80%	80%	80%	80%
		24VDC	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
	Ajuste de tensión	12VDC	±10%						
		24VDC	±10%						
Protecciones	Sobrecarga	120%~140% intensidad de salida							
	Sobretensión	115%~135% tensión de salida							
	Cortocircuito	SI							
	Sobretemperatura	SI							
Refrigeración	ventilación natural								
Condiciones de trabajo	-10°~+60°C								
Dimensiones	(HxLW)	mm	99x97x65	159x97x38	199x96x38	199x98x38	199x98x38	230x115x50	230x115x50

(1) seleccionable mediante selector

Tensión de entrada 110/230 V AC						
Tensión de Salida	Potencia (W)	Referencia	Tensión de Salida	Potencia (W)	Referencia	Pack
12 V DC	25	RHA2512V	24 V DC	25	RHA2524V	1/1
	40	RHA4012V		40	RHA4024V	1/1
	50	RHA5012V		50	RHA5024V	1/1
	60	RHA6012V		60	RHA6024V	1/1
	75	RHA7512V		75	RHA7524V	1/1
	100	RHA10012V		100	RHA10024V	1/1
	120	RHA12012V		120	RHA12024V	1/1
	150	RHA15012V		150	RHA15024V	1/1
	200	RHA20012V		200	RHA20024V	1/1
	240	RHA24012V		240	RHA24024V	1/1
	350	RHA35012V		350	RHA35024V	1/1