



PULSADORES CON RETORNO RHA8 - Ø 22 mm ABS

Información general


- Cuerpo plástico.
- Normativa internacional IEC60947-5-1.
- Lámpara tipo BA9s.

Tensión de aislamiento (V)	Ui			660
Intensidad Nominal de trabajo (A)	Ith			10
Intensidad de trabajo (A)	Ie	AC15	24V	-
		50/60Hz	48V	8
			110V	6
			220/240V	4.5
			380/415V	2.5
		DC13	24V	2.5
			48V	1.3
			110V	0.6
			220/240V	0.3
			380/415V	-
Tensión límite soportada en un 1 m (kV)				2.5
Resistencia de contacto (mΩ)				20
Nº maniobras	eléctricas	Pulsadores comunes y emergencia		1.000.000
		pulsadores luminosos		300.000
		otros		100.000
	mecánicas	pulsadores comunes y emergencia		500.000
		otros		100.000
Grado de protección				IP20


Descripción		Color	Tipo de contacto	Referencia	Pack
  Rasante					
			NO	RHA8BA11	20/200
				RHA8BA21	20/200
				RHA8BA31	20/200
				RHA8BA51	20/200
				RHA8BA61	20/200
			NC	RHA8BA22	20/200
				RHA8BA42	20/200
Descripción		Color	Tipo de contacto	Referencia	Pack
  Saliente			NO	RHA8BL21	20/200
				RHA8BL31	20/200
			NC	RHA8BL42	20/200

PULSADORES CON RETORNO RHA8 - Ø 22 mm ABS




Descripción	Color	Tipo de contacto	Referencia	Pack
 Con capuchón saliente IP66		NC	RHA8BP31	20/200
			RHA8BP42	20/200
		NO	RHA8BP51	20/200



Descripción	Color	Tipo de contacto	Referencia	Pack
 Seta Ø 40 mm		NO	RHA8BC21	20/200
			RHA8BC31	20/200
		NC	RHA8BC42	20/200



Descripción	Color	Tipo de contacto	Referencia	Pack
 Seta Ø 60 mm		NO	RHA8BR21	20/200
		NC	RHA8BR42	20/200