

INDICADORES LED RHAD22 - Ø 22MM

Condiciones ambientales	Características técnicas
- Temperatura ambiente: -25°C ±55°C	- Presión: 2.5kV, 1min
- Humedad relativa: 98%	- Resistencia de aislamiento ≥2MΩ
- Trabajo bajo vibración con frecuencia 2 - 80Hz, aceleración 0.7g	- Tensión en AC ±20%
- Grado de polución: III ; Tipo de instalación: III	- Endurancia ≥30000h
- La marca "TH" se empleará en condiciones cálidas y secas	- Luminosidad ≥60cd/m²
	- Índice de fuga: CT1³100
	- IP65 en frontal, IP67 bajo demanda
	- Frecuencia: AC 50-60Hz

Esquemas eléctricos

Indicador AC, DC (DC, AC 6V-DC, AC 220V)	Indicador AC (AC220V-AC380V)	Indicador doble (DC AC 110- DC , AC 220V)

Nota: Hay que tener en cuenta al nivel de la radiación cuando la temperatura externa es elevada para las siguientes tensiones DC 110V, 230V, 380V

Nota: Conectar X0 y X1 para la luz verde.
Conectar X0 y X2 para la luz roja.

Descripción	Dimensiones	Color	Referencia	Pack
Indicador sencillo 			RHAD2222DG**	10/500
			RHAD2222DR**	10/500
			RHAD2222DY**	10/500
			RHAD2222DB**	10/500
			RHAD2222DW**	10/500
Indicador doble 			RHAD2222DRG24	10/500
			RHAD2222DRG230	10/500
Zumbador 			RHAD2222MK24	10/500
			RHAD2222MK230	10/500
Zumbador luminoso 	El sonido del zumbador interrumpe el flash de luz. Sonido 10cm/80Decibel. Corriente eléctrica 15~20mA		RHAD2222MR230	10/500
			RHAD2222MR48	10/500
			RHAD2222MR24	10/500
			RHAD2222MR12	10/500

** = Añadir código según tensión necesaria: (12 = 12V AC/DC) / (24 = 24V AC/DC) / (48 = 48V AC/DC) / (110 = 110V AC/DC) / (230 = 230 VAC) / (400 = 400VAC).