


TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD - RHMSQ

RHMSQ30 - Fijación por tornillos

- Normativa internacional
- Protección IP20
- Tensión de empleo: 660V AC - 50/60Hz
- Intensidad de secundario: 5A
- Tipo de conexión: tornillo




Intensidad (A)	Sección central (mm)	Dimensiones (mm)			Potencia (VA) / Clase	Referencia
		Alto	Largo	Fondo	1	
50	Ø 23X10 / 20 X 20	100	75	42	5	RHMSQ30505 (1)
100						RHMSQ301005 (2)
150						RHMSQ301505
200						RHMSQ302005
250						RHMSQ302505
300						RHMSQ303005

(1) = realizar 3 pasos del conductor a través del transformador(2) = realizar 2 pasos del conductor a través del transformador.

RHMSQ40 - Fijación por tornillos


- Normativa internacional
- Protección IP20
- Tensión de empleo: 660V AC - 50/60Hz
- Intensidad de secundario: 5A
- Tipo de conexión: tornillo



Intensidad (A)	Sección central (mm)	Dimensiones (mm)			Potencia (VA) / Clase	Referencia
		Alto	Largo	Fondo	1	
200	Ø 32 / 40 X 10	100	75	42	5	RHMSQ402005
250						RHMSQ402505
300						RHMSQ403005
400						RHMSQ404005
600						RHMSQ406005

RHMSQ60 - Fijación por tornillos

- Normativa internacional
- Protección IP20
- Tensión de empleo: 660V AC - 50/60Hz
- Intensidad de secundario: 5A
- Tipo de conexión: tornillo



Intensidad (A)	Sección central (mm)	Dimensiones (mm)			Potencia (VA) / Clase	Referencia
		Alto	Largo	Fondo	1	
400	Ø 46 X 60 X 60	100	75	42	5	RHMSQ604005
500						RHMSQ605005
600						RHMSQ606005
800						RHMSQ608005
1000						RHMSQ6010005



— TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD - RHMSQ —

RHMSQ6100 - Fijación por tornillos	Intensidad (A)	Sección central (mm)	Referencia
- Normativa internacional	1200	Ø 60 X 100 X 30	RHMSQ10012005
- Protección IP20	1500		RHMSQ10015005
- Tensión de empleo: 660V AC - 50/60Hz			
- Intensidad de secundario: 5A			
- Tipo de conexión: tornillo			

