

DATOS TÉCNICOS



Características

- Tensión nominal:
 - Tensión nominal:
 - Modelo **RVT02S...**
 - Entrada monofásica 220V-240VAC
 - Salida trifásica 220V-240VAC
 - Modelo **RVT02T...**
 - Entrada monofásica 220V-240VAC
 - Salida trifásica 220V-240VAC
- Frecuencia de salida: 0 ~ 300Hz (programable)

Entrada Monofásica 220-240VAC - Salida trifásica 220-240VAC

Modelo	Motor		Corriente salida nominal (A)	Voltaje de circuito sugerido (V)	Dimensiones ANCHO / LARGO / PROFUNDO
	kW	HP			
RVT02S1D5G	1,5	2	9,6	350-400	85 x 160 x 129.9
RVT02S2D2G	2,2	3	15		110x185x153
RVT02S04G	4,0	5	23		170x285x176

Entrada Trifásica 220-240VAC - Salida trifásica 220-240VAC

RVT02T2D2G	2,2	3	9	350-400	85 x 160 x 129.9
RVT02T04G	4,0	5	17		135 x 240 x 173
RVT02T5D5G	5,5	7,5	25		170 x 285 x 176
RVT02T7D5G	7,5	10	32		200 x 329 x 177
RVT02T11G	11	15	45		225 x 398 x 185
RVT02T15G	15	20	55		255 x 440 x 210